

LEDI® 5 Interior / Simple cara



Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con un diseño portador de la mejor tecnología para una instalación y utilización simple.



Regulación de la hora

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Puntos fuertes

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado **anti-reflejos y anti-rayaduras**, que ofrece un nivel de contraste poco común de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo antirrobo) o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de 20 años
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Baja tensión 24 VDC
Certificaciones	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo	6 VA
IP	30
MTBF	56 000 h.
MTTR	Visualización: 5 min
Peso	~ 1kg
Dimensiones	235x145 x62 mm (AlxAnxP)
Altura de las cifras	Hora/minuto: 50 mm
Distancia máxima de legibilidad	25 metros
Resistencia a los choques	IK9
Temperatura de funcionamiento	-20° a 50°C
Clase de material eléctrico	Clase 2

Entradas de sincronización

- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.



Visualización / Características de los LED

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.

Rojo	245 mcd
------	---------

LEDI® 5 Interior / Simple cara

		REFERENCIA						
		N350						
		↑	↑	↑	↑	↑	↑	
VERSIÓN								
Receptor: AFNOR NFS 87500* <input checked="" type="checkbox"/>		8						
*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.								
LEDS								
Color rojo <input type="checkbox"/>		1						
CAJA								
Estándar: fijación mura**I <input type="checkbox"/>			1					
Encastrable			3					
** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.								
COLOR DE LA CAJA								
Estándar: aluminio anodizado <input type="checkbox"/>				7				
Aluminio lacado en negro <input checked="" type="checkbox"/>				0				
Específico <input checked="" type="checkbox"/>				-				
ALIMENTACIÓN								
Estándar: 230VAC/50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>					0			
115VAC/50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>					1			
Alimentación baja tensión: 24 VDC <input checked="" type="checkbox"/>					4			
OPCIONES								
Producto tropicalizado <input checked="" type="checkbox"/>						U		